

【 装 着 方 法 】

1. 装着位置は、**Aピラーの下部の内側からCピラーの下部にかけて**、フロントサイドメンバー脇、フェンダーの上部に下向き（ハートマークの尖りが下を向くように）装着して下さい。

*コンソールボックス、リアサイドメンバーやトランクルームへの下へ向けての設置も有効です。

*装着位置（車の前、中、後）、装着数によって乗り味は変わってきますので色々お試しください。
(車両中央部寄りへの装着ではコンフォータブル、前後への装着ではスポーティな傾向となります。)



以上で、乗り心地向上、乗り味変貌、直進安定性向上、車両剛性感向上、ハンドリングの向上、静寂性向上、コーナリング性向上、タイヤ接地感向上、**エンジンのレスポンス、吹き上がり**が向上などの効果が現れます。チップの装着自体は非常に簡単ですが、剛性感調整作業は難しいと思いますが、とても面白いので色々装着箇所を変更するなどしてベストバランスな車のチューンを行って下さい。ベストチューニングへの近道は“トライアンドエラー”の精神です。努力は裏切りませんよ。

- *装着箇所はプラスチック部、ABS樹脂部、金属部等の粘着固定できる部位であれば問題ありません。
- *概ね左右対象となるように装着（シンメトリー配置）で装着して下さい。
- *一番効果が大きく、好ましいポイントを時間をかけて、じっくり見つけて下さい。
- *効果が完全に出るまでに車種にもよりますが4、5日以上かかる場合もございます。

〒812-0882 福岡市博多区麦野5丁目6番3号 ハイネス式番館102号

E@T e c h (イーテック) <http://www.tunechip.com/>

技術担当：大原俊光 FAX電話：092-593-6816 携帯：090-3602-2564