


### 冷却水配管(ロア側)への装着例




ラジエーターホースへ両面テープにて貼り付け、付属のタイラップバンド等でゴムホースが変形しない位に固定し、最後にアルミシール等でバンドのズレ防止をします。(カバー後の写真はアップーホースに装着したもの)

(仮装着テストでは両面テープ剥離紙は付けたままでも良いです。本装着では剥離紙を剥がして装着しますが、粘着面に粘着性が弱まる程度の微量の油(鼻の脂程度)を塗ると取り外しが簡単になります。)

(BASE(legenda2)を下地(ベース)として装着すると効果が増します。)

- \*ラジエーターホースには入口側と出口側がありますが、どちらの配管でもかまいませんが  
ロアホース(冷却出口側からエンジンへ)のエンジン近く方が効果が出やすいようです。  
(ロアホースは普通、ラジエーターの下部から出ておりますので、装着困難な場合があります。)



アップーホースにBASEとのの装着例

- \*複数セット装着される場合は間隔を2, 3cm空けて下さい。
- \*車種により有効な場所は異なりますので位置を変更される等してお試し下さいませ。
- \*車による差はありますが、4, 5日位変化は続き、その後安定しますので様子を観て下さい。

〒812-0882 福岡市博多区麦野5丁目6番3号-102

E@Tech (イーテック) <http://www.tunechip.com/>

技術担当: 大原俊光

FAX電話: 092-593-6816 携帯: 090-3602-2564