

### 取付場所の説明

Damper は、各ショックアブソーバー下部のタイヤの動き等と干渉しないところへ装着して下さい。  
両面テープでの装着ですので、貼り付ける箇所の脱脂は確実に行ってください。  
また、貼り付け後はアルミ粘着テープで覆って脱落防止対策をして下さい。



サスペンションへエネルギーが伝わると固くなる場合があります。1週間位すると落ち着いて来ますのでそのまま様子を観て下さい。足回りが固いままの場合はボディ剛性感の調整、装着箇所変更等が必要かも知れません。

一般的に観られる変化は以下ようになります。

装着 → 伝達開始 → 1, 2時間はゴツゴツする感じ → 1, 2日で乗り心地が良くなる。

ダンパーチップの効果は...

- 1 ショックアブソーバーの性能が向上し、走行安定性、乗り心地向上。
- 2 ブレーキの効きが良くなる。
- 3 ハンドリングの遊びがなくなる。(ハンドルが重たくなる)
- 4 タイヤの接地性が向上した。ロードノイズ減少

**\*注意：エネルギー封入上の問題でシミがありますが、製品不良(異常)ではありません。**

製造元 〒812-0882 福岡市博多区麦野5丁目6番3号-102

E@T e c h (イーテック) <http://www.tunechip.com>

FAX電話：092-593-6816 携帯：090-3602-2564